

TECHNICAL BULLETIN

ข้อดีของแฟลปแดมเปอร์ (Flap Damper) เทียบกับ โดมวาล์ว (Dome Valve)

❖ การบำรุงรักษาที่น้อยกว่า

แฟลปแดมเปอร์ (Flap Damper): การทำงานของแผ่นแดมเปอร์ผ่านวงแหวนปะเก็นยางตัว U (U-ring packing) ที่ไปบีบอัดวงแหวนปะเก็นยางตัว T (T-ring packing) ไม่ทำให้เกิดแรงเสียดทานใดๆ

โดมวาล์ว (Dome Valve): ต้องรักษาระยะห่าง ระหว่างวาล์วกลม (spherical valve) และยาง ให้อยู่ที่ 0.5~1.2mm

วงแหวนซีลปิด (Seal Ring): เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียดสี หากมีฝุ่น เคลือบอยู่บนพื้นผิวของวาล์วทรงกลม ก็จะทำให้วงแหวนซีลปิด ร้าวไหล



❖ การผลิตที่ง่าย

แฟลปแดมเปอร์ (Flap Damper): วิธีการผลิตของ flap damper ง่ายกว่า

เพียงต้องการการสัมผัสกันของ วงแหวนปะเก็นยางตัว U บนแผ่นแดมเปอร์และวงแหวนปะเก็นยางตัว T

ดังนั้นจึงไม่ต้องการการผลิตที่พิเศษ

แฟลปแดมเปอร์ (Flap Damper)

โดมวาล์ว (Dome Valve): การผลิตมีความซับซ้อนมากกว่า การทำวาล์วกลม จำเป็นต้องใช้การผลิตที่มีความแม่นยำสูงและการปรับปรุงพื้นผิว



ชาร์จโดมวาล์ว (Charging Dome Valve)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและอะไหล่สินค้า ติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของเราหรือทีมงานทางเทคนิคได้ ทางเรายินดีตอบทุกคำถามของท่าน

TAI & CHYUN ASSOCIATES INDUSTRIES, INC.



Contact Information

Taipei + 886-2-8752-5119
Cavite: + 63-46-424-6671
Bangkok: + 66-2-576-1061
Surabaya: + 62-31-9990-0551

International Technical Support Number

Malaysia: + 60-17-757-8328
Vietnam: + 84-90-773-2906



Email:

info@taichyun.com.tw

Website:

https://www.taichyun.com.tw/